

GATOR

全自动热熔对接焊机



Fusion

GH Fusion
港 华 辉 信

焊机技术规格

	GATOR 180	GATOR 250	GATOR 315	GATOR 400
范围 (mm)	63 – 180	63 – 250	90 – 315	160 – 400
输入电压 (V)	220			
输入频率 (Hz)	50			
发电机功率 (KVA)	3.5	4.0	6.0	7.0

GATOR 180	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	1.5	0.62	1.1	
高度(mm)	305	740	435	480	
长度(mm)	580	485	300	420	
宽度(mm)	430	235	380	545	总重量 (kg)
重量 (kg)	39	19	13.5	46	117.5

GATOR 250	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	1.8	0.62	1.1	
高度(mm)	370	780	490	480	
长度(mm)	675	530	300	420	
宽度(mm)	510	235	455	545	总重量 (kg)
重量 (kg)	45	25	18	46	134

GATOR 315	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	3.3	0.62	1.1	
高度(mm)	465	890	560	480	
长度(mm)	695	630	300	420	
宽度(mm)	630	235	555	545	总重量 (kg)
重量 (kg)	62	34	22	46	164

GATOR 400	机架	加热板	铣刀	控制箱	
功率 (kW)	-	4.0	1.7	1.1	
高度(mm)	575	1160	715	480	
长度(mm)	755	780	800	420	
宽度(mm)	820	240	150	545	总重量 (kg)
重量 (kg)	99	51	46	46	242

数据输出

打印机	热敏
USB 存储装置	文本/JoinManager
蓝牙	ControlPoint/BlueWeld