

# QBox II



Fusion的新型电熔焊机, 可以满足您未来的需要

- 用户界面的设置系统提示符
- 屏幕自动对照调整
- 支持多种语言,语言可通过触摸屏显示
- 较好的规划控制系统便于以后的升级
- 焊接记录存储在记忆卡内并自动备份
- 兼容数据传输系统软件,焊接记录易于下载,再传输至电脑
- 焊接记录易于在屏幕上浏览
- GH Fusion “独特触摸键”技术同样适用于英国110V的控制盒
- 焊接结束计时器监控冷却时间
- 坚固结构拥有压铸的铝件及整合的吸热设备
- IP54额定EN60529防止水和污物进入
- 改进性能适用更大的管件
- 辉信控制盒的其它功能



A dedicated member of the **AVR** Group

## 技术规格

|         | Q-BOX II / Q-BOX II BC |      |      |
|---------|------------------------|------|------|
| 电源      | 最小                     | 典型   | 最大   |
| 输入电压    | 195v                   | 230v | 265v |
| 输入频率    | 40Hz                   | 50Hz | 60Hz |
| 发电机额定功率 | 4.2KVA                 | -    | 6KVA |

|                | Q-BOX II / Q-BOX II BC |       |       |
|----------------|------------------------|-------|-------|
| 输出             | 最小                     | 典型    | 最大    |
| 输出电压 (40V自动管件) | 39.0v                  | 39.5v | 40.0v |
| 输出电压——条形码和手动   | 10.0v                  | -     | 48.0v |
| 输出电流           | 2A                     | -     | 80A   |
| 60%暂载率         | 60A                    |       |       |
| 峰值电流 (小于60秒)   | -                      | -     | 100A  |

| 操作模式           | Q-BOX II    | Q-BOX II BC |
|----------------|-------------|-------------|
| Fusamatic 自动管件 | 20 - 900 秒  |             |
| 手动输入           | 10 - 3500 秒 |             |
| 条形码扫描          | -           | √           |

| 存储器    | Q-BOX II / Q-BOX II BC |
|--------|------------------------|
| 内存容量   | 最多2,000 个接口            |
| 备份到SD卡 | √                      |

| 数据输出    | Q-BOX II / Q-BOX II BC |
|---------|------------------------|
| USB存储装置 | √                      |

|      | Q-BOX II / Q-BOX II BC |        |
|------|------------------------|--------|
| 环境   | 最小                     | 最大     |
| 使用温度 | -10 °C                 | +50 °C |
| 存储温度 | -15 °C                 | +55 °C |
| 防护等级 | IP54                   |        |

| 毛重    | Q-BOX II | Q-BOX II BC |
|-------|----------|-------------|
| 焊机及电缆 | 24.0Kg   | 24.5Kg      |
| 箱包    | 8.5Kg    |             |

| 电缆   | Q-BOX II / Q-BOX II BC |
|------|------------------------|
| 输入电缆 | 3.0m                   |
| 输出电缆 | 3.2m                   |

| 尺寸 | 宽    | 高    | 长    |
|----|------|------|------|
|    | 33cm | 30cm | 45cm |

| 标准               | Q-BOX II     | Q-BOX II BC |
|------------------|--------------|-------------|
| ISO12176-2 电熔焊机  | 是            |             |
| ISO12176-3 分类代码  | P23US2FVKADX |             |
|                  | Q-BOX II BC  |             |
| ISO12176-3 焊工代码  | √            |             |
| ISO12176-4 追溯性代码 | √            |             |



了解进一步技术信息, 请联系:  
港华辉信工程塑料(中山)有限公司  
电话:0760-85332191 / 85335281